

## GP-X2系列

最大工作压力  
240MPa

流量  
2.4-5L/min

油箱容量  
5.6L






### 技术性能

- 最高工作压力可达240MPa，性能优越，品质可靠，使用寿命长，操作轻便
- 使用介质：纯水或液压油
- 采用气动高压泵，以压缩空气为动力源，驱动气压：5-7bar
- 空气控制部分包括过滤器、液压调节阀、流量调节阀等
- 高效气动三联件，确保空气润滑、清洁，有效保护气动马达
- 流量调节阀用于调节升压速率，压力调节阀用于调节出口压力
- 高压部分包括高压压力表、高压卸荷阀、高压阀块等
- 不锈钢压力表，表径100mm，表盘内部充油防震
- 采用高强度航空轻质合金材料及密封等元件，轻便且耐用
- 外形结构专业设计，既保证高压连接的可靠性，又保证较高的容积利用率

### 技术参数

www.asenfs.com  
www.asenutilities.de



型号	工作压力 (MPa)	增压比	流量 (cm <sup>3</sup> per stroke)	油箱容量 (L)	使用空压 (bar)	接头尺寸	外形尺寸 (mm) 长×宽×高	重量 (kg)
GP-X21	150	1:300	5.0	5.6	5-7	1/2" PT	400×400×420	22
GP-X22	240	1:610	2.4	5.6	5-7	1/2" PT	400×400×420	22