

零件名称概述

每一个交付的零件，我们总是确保您收到正确的产品，包括如下信息。我们产品的打标系统在下面的表格中有解释。

标准，米制 MT - M 160x6 x... /W

类型/系列

MT	螺母型预紧器，标准型
CY	螺母型预紧器，高强度
SJ	螺母型预紧器，紧凑型
H650	螺母型预紧器，中等温度
H650T	螺母型预紧器，中等温度，高型，小外径
SX8	弹性伸缩螺母，标准型
SX12	弹性伸缩螺母，高强度
SB8	螺栓型预紧器，标准型
SB12	螺栓型预紧器，高强度

标准螺纹牙形

M 米制

螺纹尺寸

d₀xp 公称直径 × 螺距

头部下方的公称长度L (请看18和19页的插图) [mm]

垫圈

标准，英制 MT - 112 - 7 UNC x /W

类型/系列 (与上面一样)

螺纹尺寸 (公称直径d₀)

xxx... 小数，四舍五入至2位小数位 × 100

每英寸螺牙数 (tpi)

标准螺纹牙形

UN, UNC 统一按照 ANSI B1.1
UNF

头部下方的公称长度L (请看18和19页的插图) [mm]

垫圈

特殊 MT -

类型/系列

特殊名称号

可根据您的要求生产任何螺纹型式，例如：

A	Acme (请指定标准)	Rd	圆形(请指定标准)
S	Buttress (请指定标准)	Tr	梯形螺纹(请指定标准)
W	米制惠氏螺纹	BSW/BSF	惠氏螺纹

我们的工程师时刻待命，来帮助您选择适合您应用的最佳产品。

请联系埃尔森销售工程师400-922-0881